

Panigale V2

DUCATI

Тип	Superquadro: L-образный, 4 клапана на цилиндр, десмодромный привод клапанов, жидкостное охлаждение
Объём двигателя	955 см ³
Диаметр/Ход поршня	100*60,8 мм
Степень сжатия	12,5:1
Мощность	155 л.с. (114кВт) при 10750 об\мин
Крутящий момент	104 Нм при 9000 об\мин
Впрыск топлива	Электронная система впрыска топлива Bosch, эллиптические корпуса дросселей D56, с системой Ride-by-Wire
Выхлопная система	Каталитический нейтрализатор отработавших газов и 2 лямбда-зонда
Коробка переключения передач	6-скоростная, с квикшифтером вверх/вниз Ducati Quick Shift EVO 2 (DQS)
Первичная передача	Прямозубые шестерни, передаточное число 1,77:1
Вторичная передача	Цепь, передняя звездочка Z15, задняя звездочка Z43
Сцепление	Проскальзывающее многодисковое мокрое сцепление с сервоприводом и гидроприводом
Рама	Несущая алюминиевая
Передняя подвеска	Полностью регулируемая перевернутая вилка Showa BPF. Хромированные внутренние трубки D43 мм
Передняя шина	Pirelli Diablo Rosso II, 120/70 Zr17
Задняя подвеска	Моноамортизатор, регулировка преднатяга и отбоя, алюминиевый литой односторонний маятник
Заднее колесо	5-спицевый легкосплавное, литое, 5,50*17"
Задняя шина	Pirelli Diablo Rosso III, 180/60 ZR17
Ход колеса (переднее\заднее)	120 мм/130 мм
Передний тормоз	2 полуплавающих диска D320 мм, 4-х поршневые моноблочные суппорты радиального крепления Brembo 4.32, радиальный главный тормозной цилиндр PR18/19, система Bosch Cornering ABS EVO
Задний тормоз	Диск D245 мм, 2-х поршневой плавающий суппорт Brembo, система Bosch Cornering ABS EVO
Панель управления	Цветной TFT-дисплей 4,3"
Сухой вес	176 кг
Снаряженная масса	200 кг
Высота сиденья	840 мм
Колесная база	1436 мм
Угол наклона рулевой колонки	24 градуса
Вынос	94 мм
Объем топливного бака	17 л
Количество мест	Сдвоенное сиденье
Системы безопасности	Комплект безопасности Ducati: антиблокировочная система Bosch Cornering ABS EVO, трекшн-контроль Ducati Traction Control Evo DTC, Режимы движения, режимы мощности, система вилли-контроля Ducati DWC EVO, система торможения двигателем
Стандартное оборудование	Квикшифтер вверх/вниз Ducati Quick Shift (DQS), круиз-контроль, дневные ходовые огни Daytime Running Light (DRL), автоматическое выключение указателей поворота, рулевой амортизатор Sachs
Гарантии завода	24 месяца без ограничения пробега
Техническое обслуживание	12000/12 месяцев
Проверка зазоров клапанов	24000 км
Стандарт	Euro 5
Расход топлива	н/д